

Příloha č. 2: Technická specifikace

- nový pětimístný osobní servisní automobil s pětidveřovou karoserií, maximální délka vozidla do 4,5 m,
- barevné provedení bílá, případně červená,
- pohon: elektro o výkonu minimálně 90kW
- dojezd na jedno nabití nejméně 250 km dle normy WLTP,
- rychlonabíječka pro připojení na 380 V o výkonu nejméně 10 kW
- možnost rychlonabíjení ze sítě veřejných dobíjecích stanic výkonem nejméně 80 kW
- posuvné zadní boční dveře na levé i pravé straně,
- dělená, sklopná, demontovatelná zadní sedadla,
- základní délka zavazadlového prostoru min. 0,9 m, základní objem zavazadlového prostoru minimálně 600 l, podlaha zavazadlového prostoru v rovině s hranou zadního nárazníku, materiál podlahy zavazadlového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností,
- možné zatížení zavazadlového prostoru až 400 kg – tento požadavek považuje zadavatel za splněný i za předpokladu, že při takovémto zatížení zavazadlového prostoru nebudou zároveň obsazena sedadla v druhé řadě,
- krycí víko zavazadlového prostoru umožňující odkládání předmětu do cca 5 kg hmotnosti,
- demontovatelná přepážka oddělující horní část zavazadlového prostoru od prostoru pro cestující,
- látkové čalounění interiéru a sedadel, gumové koberečky,
- odkládací prostor nad čelním sklem,
- odkládací prostory na palubní desce,
- úložné prostory v prostoru před spolujezdcem,
- airbag řidiče,
- dálkově ovládané centrální zamykání,
- denní svícení,
- elektricky otevíratelná přední boční okna,
- nastavitelný volant,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,
- autorádio,
- rezervní kolo,
- vozidlo bude dodáno na letních pneumatikách,
- součástí dodávky bude i povinná výbava ve smyslu vyhlášky č. 341/2002 Sb., v platném znění,
- tažné zařízení pro vlečný vůz (tak, aby v případě potřeby bylo možné otevřít zadní dveře s připojeným vlekem),
- střešní nosné příčnický,
- nepropustná vanička do nákladového prostoru,
- sada čtyř náhradních kol se zimními pneumatikami,
- autopotahy (pro přepravu osob v pracovních oděvech)